

# TRINCIATRICE MOD. GT

Trinciatrice fissa per trattori da 50 a 100 HP - da 37 a 75 KW

# SHREDDER MOD. GT

Shredder fixed for tractors from 50 to 100 HP - from 37 to 75 KW

## DATI TECNICI

## TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Nr. mazze No. hammer	Peso Weight kg	
GT 135	135	150	18	395	
GT 150	150	164	18	420	
GT 165	165	180	22	450	
GT 180	180	194	22	490	
GT 195	195	210	26	510	
GT 210	210	224	26	565	
GT 225	225	240	30	640	

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari Contact us for sizes not listed above or special needs

## DOTAZIONE DI SERIE

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Trasmissione laterale a 4 cinghie dentellate
- Attacco a tre punti registrabile
- Ruota libera incorporata nel riduttore
- Albero rotore di spessore e diametro maggiorato predisposto per il montaggio di mazzette, palette o coltelli, equilibrato elettronicamente
- Gli utensili sono montati con una disposizione particolare per diminuirne l'usura ed aumentarne la durata
- Controcoltello
- Supporti del rotore in acciaio con protezione dei cuscinetti auto allineanti a tenuta stagna
- Fiancata laterale smussata e viti incassate per evitare agganci
- Rastrello raccogli sarmenti regolabile in altezza
- Protezioni anteriori in lamiera nervata
- Rullo di appoggio posteriore regolabile in altezza, di diam. 200 mm con estremità rastremate e supporti in acciaio a tenuta stagna
- Fornita con albero cardanico

## STANDARD EQUIPMENT

- Sheet steel structure
- Side drive with 4 notched belts
- Adjustable three point attachment
- Free-weel incorporated in the reduction gear
- Rotary shaft of increased thickness and increased diameter equipped to fit hammer, blades or knives, electronically balanced
- Utensils are installed with a particular disposition to reduce their wear and to increase their life
- Counterblade
- Steel rotor supports with sealed self-aligned bearings guard
- Bevelled lateral side and recessed screws to prevent hooking
- Height adjustable rake for shoot collection
- Front protection in ribbed sheet metal
- Adjustable rear roller of Ø 200 mm with tapered ends and steel supports bearings guard
- With cardan shaft

## ACCESSORI A RICHIESTA

- Ruote posteriori pivottanti gommate
- Protezione antipolvere posteriore
- Doppio telaio superiore

## ACCESSORIES ON REQUEST

- Ruote posteriori pivottanti gommate
- Protezione antipolvere posteriore
- Doppio telaio superiore