

# FRAISEUSE MOD. DT

Fraiseuse fixe, double transmission latérale à engrenages et boîte de vitesses pour tracteurs de 100 à 200 HP - de 75 à 150 KW

Cette fraiseuse est particulièrement solide, les transmissions latérales à engrenages placées des deux cotés de la fraiseuse permettent d'équilibrer et de distribuer de façon homogène la puissance également en conditions de travail pénibles. La boîte centrale est équipée d'une boîte de vitesses avec PTO à 540 tours/min et 3 vitesses avec PTO à 1000 tours/min. Pour maintenir la profondeur de travail constante, il est possible d'équiper la fraiseuse d'un rouleau arrière à réglage manuel ou hydraulique.



# ФРЕЗАМОД. DT

Неподвижная фреза, двойная боковая зубчатая трансмиссия и переключение скоростей, для тракторов от 100 до 200 л.с. - от 75 до 150 кВт

Эта фреза особенно прочная, боковые зубчатые трансмиссии, расположенные с обеих боков фрезы, позволяют балансировать и равномерно распределять мощность также и в сложных рабочих условиях. Центральная коробка оснащена переключением на 3 скорости с ВОМ на 540 об./мин., и на 3 скорости с ВОМ на 1000 об./мин. Для соблюдения постоянной глубины работы можно оборудовать фрезу задним катком с ручной или гидравлической регулировкой.

# MERITANO

MODÈLE МОДЕЛЬ	Largeur de travail Ширина работы cm	Largeur totale Общая ширина cm	Nombre de Brides porte-pioches Кол-во фланцев, несущих лапы	Poids Вес kg
DT 210	210	225	10	730
DT 230	230	245	11	760
DT 240	240	255	12	790
DT 250	250	265	12	810
DT 270	270	285	13	840
DT 290	290	305	14	870
DT 310	310	325	15	910

Contactez-nous pour d'autres tailles non indiquées ci-dessus ou en cas de besoins particuliers *Связывайтесь с нами по поводу не указанных выше размеров и особых потребностей*

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Double transmission latérale à engrenages
- Réducteur avec boîte de vitesses et possibilité d'entrée à 540 ou 1000 tours/min
- Tôle supérieure double
- Attelage à fourche
- Glissières latérales pour le réglage de la profondeur de travail
- Arbre porte-pioches monté avec 4 pioches par bride (courbées ou à angle droit)
- Arbre cardan
- 2 pioches de rechange

## СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Двойная боковая зубчатая трансмиссия
- Редуктор с переключением с возможностью входа на 540 или 1000 об./мин.
- Двойной верхний листовой металл
- Скобовое крепление
- Боковые ползуны для регулировки глубины работы
- Вал, несущий культиваторные лапы с установленными 4 лап на фланец (изогнутыми или под прямым углом)
- Карданный вал
- Кол-во запасных лап 2

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- 6 pioches par bride (courbées ou à angle droit)
- Arbre rotor avec double bride porte-pioches
- Couteaux droits montés sur brides à secteurs
- Rouleau d'appui arrière à cage, à poinçons, lisse ou paker
- Réglage hydraulique du rouleau d'appui arrière
- Arbre cardan avec embrayage à disques ou limiteur de puissance à boulon

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПО ЗАПРОСУ

- 6 лап на фланец (изогнутых или под прямым углом)
- Вал ротора с двойным фланцем, несущим культиваторные лапы
- Прямые ножи, установленные на фланцы по секторам
- Задний упорный каток с клетью, со стойками, гладкий или paker
- Гидравлическая регулировка заднего упорного катка
- Карданный вал с дисковым сцеплением или болтовым ограничителем мощности



1. Rouleau d'appui arrière paker
2. Rouleau d'appui arrière à cage
3. Rouleau d'appui arrière à poinçons

1. Задний упорный каток paker
2. Задний упорный каток с клетью
3. Задний упорный каток со стойками