

# ERPICE ROTANTE MOD. RPL

Per trattori da 35 a 75 HP - da 26 a 56 KW

Questo nuovo modello di erpice va ad implementare la già vasta gamma di macchine da noi prodotte. In questo ultimo progetto abbiamo riversato tutta la nostra esperienza nella costruzione di macchine per la lavorazione del terreno ponendoci come obiettivo la realizzazione di un erpice con struttura leggera ma robusto e di facile adattabilità ai trattori della serie frutteto e vigneto. Consigliato per la lavorazione in nocciolati frutteti, vigneti, ecc... per sminuzzare, ossigenare il terreno.

Prodotto in diverse misure è particolarmente adatto ad aziende agricole situate in zone collinari.



# ROTARY HARROW MOD. RPL

For tractors from 35 to 75 HP - from 26 to 56 KW

This new model of rotary harrow going to implement the already wide range of machines manufactured by us. In this latest project we poured all our experience in building machines for working the soil; the objective is the creation of an harrow with lightweight but sturdy and easy adaptability to the orchard and vineyard tractors series.

Recommended for working in hazelnut orchards, vineyards, etc. to chop, aerate the soil. Manufactured in different sizes is particularly suitable for farms in hilly areas.

# MERITANO

## DATI TECNICI

## TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Nr. rotori No. rotors	Nr. coltelli No. knives	Peso c/ruolo a gabbia Weight Cage roller kg	
RPL 6	135	140	6	12	350	
RPL 7	155	160	7	14	400	
RPL 8	175	180	8	16	450	
RPL 9	195	200	9	18	500	
RPL 10	215	220	10	20	550	

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari Contact us for sizes not listed above or special needs

## DOTAZIONE DI SERIE

- Scatola ingranaggi con cambio di velocità per pdf 540 giri/min
- Attacco a tre punti regolabile ed oscillante
- Attacco terzo punto predisposto per l'aggancio del sollevatore idraulico
- Rotore portalame con protezione parasassi
- Protezioni laterali registrabili con molla di richiamo
- Barra posteriore di livellamento
- Rullo posteriore a gabbia o liscio
- Regolazione della profondità di lavoro del rullo di appoggio posteriore con tiranti a vite
- Albero cardanico

## STANDARD EQUIPMENT

- Gear box with change of speed for 540 rpm
- Three point attachment adjustable and oscillating
- Three point attachment prepared for coupling the hydraulic lift
- Rotor blade with rocks protection
- Lateral adjustable guards with spring of recall
- Back bar of leveling
- Rear roller caged or smooth
- Adjustment of the working depth of the rear support roller with strain relief
- Cardan shaft

## ACCESSORI A RICHIESTA

- Coppia ingranaggi per cambio velocità oltre ai due forniti di serie (250 / 350 giri/min)
- Regolazione idraulica del rullo di appoggio posteriore
- Rullo posteriore a rete
- Rullo posteriore a paker
- Sollevatore posteriore idraulico per seminatrice con 1 pistone
- Albero cardanico con frizione a dischi o limitatore di potenza a bullone

## ACCESSORIES ON REQUEST

- Pair of gears for change of speed more than two gears provided in the standard set (250 / 350 rpm)
- Hydraulic regulation to the rear support roller
- Rear roller metal mesh
- Rear roller paker
- Rear hydraulic lifting device for sowing machine with 1 cylinder
- Cardan shaft with disc-clutch or bolt power limiter