

FRESATRICE MOD. DT

Fresatrice fissa, doppia trasmissione laterale ad ingranaggi e cambio di velocità per trattori da 100 a 200 HP - da 75 a 150 KW

Questa fresatrice è particolarmente robusta, le trasmissioni laterali ad ingranaggi poste su ambedue i lati della fresatrice consentono di bilanciare e distribuire in maniera omogenea la potenza anche in condizioni di lavoro gravose. La scatola centrale è dotata di cambio a 3 velocità con PTO a 540 giri/min e 3 velocità con PTO a 1000 giri/min. Per mantenere costante la profondità del lavoro è possibile dotare la fresatrice di rullo posteriore con regolazione manuale o idraulica.



ROTARY TILLER MOD. DT

Fix rotary tiller, double side transmission gear and change of speed for tractors from 100 to 200 HP - from 75 to 150 KW

Rotary tiller model dt is very strong. The lateral transmissions gears, poste on both sides of rotary tiller allow to balanced and distribute in homogeneous way the power also in heavy working conditions. The central box is equipped with a 3 speed transmission with PTO at 540 rpm and 3 speed with a PTO 1000 rpm. For maintaining constant the depth of work you can equip the machine of the back roll with hydraulic or manual adjustment.

MERITANO

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Nr. Flange portazappe No. of blade retaining flanges	Peso Weight kg	
DT 210	210	225	10	730	
DT 230	230	245	11	760	
DT 240	240	255	12	790	
DT 250	250	265	12	810	
DT 270	270	285	13	840	
DT 290	290	305	14	870	
DT 310	310	325	15	910	

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari Contact us for sizes not listed above or special needs

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

DOTAZIONE DI SERIE

- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi
- Riduttore con cambio con possibilità di entrata a 540 o 1000 giri/min
- Lamiera superiore doppia
- Attacco a forcella
- Slitte laterali per la regolazione della profondità del lavoro
- Albero portazappe montato con 4 zappe per flangia (curve o a squadra)
- Albero cardanico
- Nr. 2 zappe di ricambio

STANDARD EQUIPMENT

- Double side transmission gear
- Reduction gearbox with the possibility of entry from 540 to 1000 rpm
- Double sheet metal superior
- Forked connectors
- Lateral skids to the regulation of the working depth
- Blade retaining shaft assembled with 4 blades per flange (curved or at right angles)
- Cardan shaft
- No. 2 spare blades

ACCESSORI A RICHIESTA

- 6 zappe per flangia (curve o a squadra)
- Albero rotore con doppia flangia portazappe
- Coltelli diritti montati su flange a settori
- Rullo di appoggio posteriore a gabbia, a puntoni, liscio o paker
- Regolazione idraulica del rullo di appoggio posteriore
- Albero cardanico con frizione a dischi o limitatore di potenza a bullone

ACCESSORIES ON REQUEST

- 6 blades per flange (curved or at right angles)
- Rotor support with double flange takes blades
- Particularly shaped blades mounted on the sector flanges
- Rollers: cage, spikes, smooth or paker
- Hydraulic regulation to the cage roller
- Cardan shaft with disc-clutch or bolt power limiter



1. Rullo di appoggio posteriore paker
2. Rullo di appoggio posteriore a gabbia
3. Rullo di appoggio posteriore a puntoni

1. Rear roller paker
2. Rear roller cage
3. Rear roller spikes