

# FRESATRICE MOD. MDV

Fresatrice fissa con attacco a tre punti  
per trattori da 50 a 120HP - da 37 a 90 KW

Il modello MDV è una fresatrice robusta, consigliata per trattori con potenze medio grandi.  
I vari componenti utilizzati nella sua costruzione sono progettati e realizzati all'interno della nostra azienda per garantire un prodotto di qualità, affidabile, che necessita di una minima manutenzione, con un'ottima disponibilità di ricambi anche a distanza di anni.



# ROTARY TILLER MOD. MDV

Rotary tiller three point attachment  
for tractors from 50 to 120 HP - from 37 to 90 KW

Model MDV is a strong rotary tiller, it is advised for tractor with big and average-big power.  
The elements, used to the construction, are projected and realised in the ours factory to have a product of high quality and reliability and that needed a minimal maintenance and the best availability of spare parts also after a lot of years.

# MERITANO

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Nr. Flange portazappe No. of blade retaining flanges	Potenza assorbita Power consumption HP / KW	Peso Weight kg
MDV 150	150	160	7	50 - 60 HP 37 - 44 KW	410
MDV 170	170	180	8	55 - 65 HP 41 - 48 KW	440
MDV 190	190	200	9	60 - 70 HP 44 - 52 KW	470
MDV 210	210	220	10	65 - 75 HP 48 - 55 KW	520
MDV 230	230	240	11	75 - 85 HP 55 - 63 KW	540
MDV 240	240	250	12	80 - 90 HP 59 - 67 KW	565
MDV 250	250	260	12	85 - 100 HP 63 - 74 KW	575
MDV 270	270	280	13	100 - 110 HP 74 - 82 KW	600
MDV 290	290	300	14	110 - 120 HP 82 - 89 KW	630

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari *Contact us for measurements not listed and for particular demanding*

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

DOTAZIONE DI SERIE

- Trasmissione laterale ad ingranaggi
- Scatola centrale ad 1 velocità disponibile in 2 diversi rapporti
- Attacco a forcella
- Slitte laterali per la regolazione della profondità del lavoro
- Albero portazappe montato con 4 zappe per flangia (curve o a squadra)
- Albero cardanico
- Nr. 2 zappe di ricambio

STANDARD EQUIPMENT

- Lateral gear drive
- Single speed reduction gear available in 2 different ratios
- Forked connectors
- Lateral skids to the regulation of the working depth
- Blade retaining shaft assembled with 4 blades per flange (curved or at right angles)
- Cardan shaft
- No. 2 spare blades

ACCESSORI A RICHIESTA

- Scatola centrale con cambio a 4 velocità
- Serie ingranaggi per l'utilizzo del riduttore con cambio a 4 velocità con p.t.o. 1000 giri/min
- 6 zappe per flangia (curve o a squadra)
- Coltelli diritti montati su flange a settori
- Lamiera superiore doppia
- Rullo di appoggio posteriore a gabbia, a puntoni o liscio
- Regolazione idraulica del rullo di appoggio posteriore
- Albero cardanico con frizione a dischi o limitatore di potenza a bullone

ACCESSORIES ON REQUEST

- 4 speed reduction gear
- Gear group for use with 4 speed reduction gear on P.T.O. at 1000 rpm
- 6 blades per flange (curved or at right angles)
- Particularly shaped blades mounted on the sector flanges
- Double sheet metal superior
- Rollers: cage, spikes, smooth
- Hydraulic regulation to the cage roller
- Cardan shaft with disc-clutch or bolt power limiter



1. Scatola centrale con cambio a 4 velocità
2. Trasmissione laterale ad ingranaggi
3. Rullo di appoggio posteriore a gabbia
4. Rullo di appoggio posteriore a puntoni

1. 4 speed gear box
2. Lateral gear drive
3. Rear roller cage
4. Rear roller spikes