

FRESATRICE MOD. TL

Fresatrice fissa con attacco a tre punti
per trattori da 35 a 75 HP - da 26 a 56 KW

Oltre 50 anni di esperienza nella fabbricazione di fresatrici, ci consentono di realizzare un prodotto affidabile e duraturo.

Sulla fresatrice modello TL (come su diversi altri modelli) può essere montata la scatola centrale a 1 o a 4 velocità. È possibile, con la scatola centrale ad 1 velocità, per ottimizzare le prestazioni della macchina in funzione del tipo di terreno e della potenza del trattore a cui è applicata, scegliere il rapporto di rotazione dell'albero portazappe tra 3 diverse velocità.



ROTARY TILLER MOD. TL

Rotary tiller three point attachment
for tractors from 35 to 75 HP - from 26 to 56 KW

Over 50 years experience in the manufacture of rotary tillers enable us to realize a reliable and durable product.

On rotary tiller model TL (as on several other models) can be mounted a central box at 1 or 4 speed. Is possible, with the middle box at 1 speed, to optimize machine performance in function of soil type and tractor power to which it is applied, choose the ratio of rotation of blade retaining shaft between 3 different speeds.

MERITANO

MODELLO MODEL	Larghezza lavoro Working width cm	Larghezza totale Overall width cm	Nr. Flange portazappe No. of blade retaining flanges	Potenza assorbita Power consumption HP / KW	Peso Weight kg
TL 110	110	120	5	35 - 40 HP 26 - 29 KW	260
TL 120	120	130	6	35 - 45 HP 26 - 33 KW	270
TL 130	130	140	6	40 - 45 HP 29 - 33 KW	280
TL 140	140	150	7	40 - 50 HP 29 - 37 KW	300
TL 150	150	160	7	45 - 50 HP 33 - 37KW	330
TL 170	170	180	8	45 - 55 HP 33 - 41 KW	355
TL 190	190	200	9	50 - 60 HP 37 - 44 KW	380
TL 210	210	220	10	55 - 65 HP 41 - 48 KW	410
TL 230	230	240	11	60 - 70 HP 44 - 52 KW	440
TL 240	240	250	12	65 - 75 HP 48 - 55 KW	480

Interpellateci per misure non sopraelencate o esigenze particolari

Contact us for measurements not listed and for particular demanding

Illustrazioni e dettagli sono indicativi e non impegnativi. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

DOTAZIONE DI SERIE

- Trasmissione laterale ad ingranaggi
- Scatola centrale ad 1 velocità disponibile in 3 diversi rapporti
- Attacco a forcella
- Slitte laterali per la regolazione della profondità del lavoro
- Albero portazappe montato con 4 zappe per flangia (curve o a squadra)
- Albero cardanico
- Nr. 2 zappe di ricambio

STANDARD EQUIPMENT

- Lateral gear drive
- Single speed reduction gear available in 3 different ratios
- Forked connectors
- Lateral skids regulation of the working depth
- Blade retaining shaft assembled with 4 blades per flange (curved or at right angles)
- Cardan shaft
- No. 2 spare blades

ACCESSORI A RICHIESTA


- Scatola centrale con cambio a 4 velocità
- 6 zappe per flangia (curve o a squadra)
- Coltelli diritti montati su flange a settori
- Lamiera superiore doppia
- Rullo di appoggio posteriore a gabbia, a puntoni o liscio
- Albero cardanico con frizione a dischi o limitatore di potenza a bullone

ACCESSORIES ON REQUEST

- 4 speed reduction gear
- 6 blades per flange (curved or at right angles)
- Particularly shaped blades mounted on the sector flanges
- Double sheet metal superior
- Rollers: cage, spikes, smooth
- Cardan shaft with disc-clutch or bolt power limiter



1



2



3



4

1. Scatola centrale con cambio a 4 velocità
2. Trasmissione laterale ad ingranaggi
3. Rullo di appoggio posteriore a gabbia
4. Rullo di appoggio posteriore a puntoni

1. 4 speed gear box
2. Lateral gear drive
3. Rear roller cage
4. Rear roller spikes