

DISERBATRICE MECCANICA COMBINATA PER VIGNETO

Diserbatrice meccanica ad azionamento idraulico con attacco a tre punti per trattori da 75 a 120 HP - da 56 a 90 KW

Studiata in modo particolare per le esigenze dei vigneti collinari, permette di effettuare il diserbo meccanico del sottofila contemporaneamente alla trinciatura del filare.

Velocità di avanzamento elevata - anche superiore a 4 km/h - permessa dall'efficienza di lavoro e dalla gestione intuitiva dell'attrezzo.



- ⇒ Layout innovativo: compatto e semplice
- ⇒ Efficienza: riduzione significativa dei tempi di lavoro e quindi dei costi operativi
- ⇒ Sostenibilità: riduzione del numero di passaggi quindi anche della compattazione del suolo e del consumo di carburante.
- ⇒ Versatilità: controllo totale sulla gestione del manto erboso

MERITANO®

CARATTERISTICHE

- **RICHIAMO MANUALE DEL GRUPPO DISERBANTE E COMANDO DI ROTAZIONE:** il gruppo diserbo può rapidamente rientrare, evitando di arrecare danni indesiderati in caso di presenza di barbatelle non protette o altre situazioni di necessità. In alternativa è possibile disattivare la rotazione del rotore diserbante azionando l'elettrovalvola tramite una centralina installabile vicino al posto di guida.
- **RULLO DI APPOGGIO POSTERIORE:** il rullo di appoggio posteriore della macchina è più corto sul lato destro e rastremato alle estremità. Questa progettazione assicura una migliore manovrabilità e un'ottima aderenza al terreno migliorando la qualità della lavorazione. Su richiesta è disponibile il rullo con diametro maggiorato e/o lungo come la larghezza di lavoro della macchina.
- **SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ DI MANOVRA:** grazie alla compattezza dell'attrezzo, in fase di manovra al termine del filare non sono necessarie specifiche azioni di chiusura e riposizionamento.
- **MOTORE IDRAULICO CON ROTAZIONE INDIPENDENTE:** Il motore idraulico per la rotazione del gruppo diserbo è azionato attraverso una pompa ed un serbatoio posizionati sulla trinciatrice, indipendenti dal trattore.
- **REGOLAZIONE IDRAULICA DELL'ALTEZZA:** è possibile regolare idraulicamente l'altezza e la posizione del gruppo diserbo, separatamente dal movimento della trinciatrice.
- **FACILITA' DI SOSTITUZIONE DEI FILI:** i fili sono fissati con viti esagonali che permettono una sostituzione facile e veloce. E' possibile variare il diametro e la lunghezza dei fili adattandoli alle diverse condizioni di lavoro.
- **CARTER SUPERIORE REGOLABILE:** il carter superiore del gruppo diserbo è regolabile manualmente per poter variare la distanza dello stesso dal rotore diserbante.

